

ANDRIS LUX



GARANTÍA TOTAL



GARANTÍA TANQUE INTERNO



RECUBRIMIENTO DE TITANIO



RESISTENCIA ANTICAL



REGULACIÓN DE TEMPERATURA



CALIDAD ITALIANA GARANTIZADA





- Resistencia blindada incoloy vitrificada antical
- Diseño elegante para integración en cualquier espacio
- Tanque interno esmaltado al titanio a 850 °C
- Fácil regulación mecánica de la temperatura mediante mando frontal
- Posición “E” en mando frontal para maximizar el ahorro energético
- Aislamiento poliuretano de alta densidad (sin CDC ni HCFC)
- Ánodo de magnesio de grandes dimensiones
- Brida de 4 tornillos para mayor durabilidad y fácil mantenimiento
- Termostato TBS
- Tiempo de calentamiento corto
- Dimensiones compactas ideales para espacios reducidos
- Instalación fácil con soporte mural incluido



DATOS TÉCNICOS

ANDRIS LUX 15 OR

ANDRIS LUX 30 OR



LEYENDA

- E** Entrada agua fría
- S** Salida agua caliente

		sobre mesada	sobre mesada
Instalación		15	30
Capacidad	L	1,2	1,5
Potencia	W	230	230
Voltaje	V	0,45	1,1
Tiempo de calentamiento ($\Delta T = 45^{\circ}C$)	h. min.	78	78
Temperatura máxima de trabajo	$^{\circ}C$	0,61	0,77
Dispersión térmica 65 $^{\circ}C$	kWh/24h	8	8
Presión máxima de trabajo	bar	7,4	12,8
Peso neto	kg	X4	X4
Índice protección	IP		

DIMENSIONES

	Pulgadas	1/2"	1/2"
Tubos de entrada/salida	mm	360	447
a	mm	360	447
b	mm	324	389
c	mm	78	115
d			

CÓDIGO

3100790

3100791