






# Conjunto Baja Silueta (Media Presión)

## Inverter

-  Unidades Frío Calor por Bomba
-  Rango de Presión Estática 0 - 160 Pa
-  Serpentinhas con Tratamiento Anticorrosivo
-  Filtro de Aire lavable
-  Bomba de Condensado, Filtro HEPA (Opcionales)



### Características

		TTI-36HWDN1-QW U. Interior	TOD30U-36HDN1-RW U. Exterior	TTI-55HWDN1-QW U. Interior	TOE30U-55HDN1-RW U. Exterior
Código		979023	979043	979025	979045
Capacidad Nominal en Frío	Btu/h	36.000		55.000	
	Kcal/h	9.000		13.800	
Consumo de Potencia	kW	3.60		6.18	
Consumo de Corriente	A	4.85		9.42	
Eficiencia EER	W/W	2.90		2.61	
Capacidad Nominal en Calor	Btu/h	38.000		58.000	
	Kcal/h	9.570		14.600	
Consumo de Potencia	kW	2.90		4.71	
Consumo de Corriente	A	4.80		7.18	
Eficiencia COP	W/W	3.83		3.61	
Alimentación Eléctrica	V/F/Hz	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
Caudal de aire	m <sup>3</sup> /h	1.500 / 1.100 / 900	NA	2.200 / 1.850 / 1.400	NA
Rango Presión Estática	Pa	160		160	
Nivel de Ruido	dB (A)	36.0	60.5	48.0	64.0
Línea Refrigerante	Pulg.	3/8 - 3/4		3/8 - 3/4	
Long. Max / Dif. Altura	m	30 / 20		50 / 30	
Drenaje	mm	ODØ25	NA	ODØ25	NA
Dimensiones (An x Al x Pr)	mm	1100 x 249 x 774	946 x 810 x 410	1200 x 300 x 874	952 x 1.333 x 415
Peso	Kg.	34.5	67.3	47.2	107