






Conjunto Baja Silueta (Media Presión)

ON - OFF



-  Posibilidad de Retorno de aire por la parte posterior o inferior de la unidad
-  Compresores de Alta Eficiencia Scroll
-  Presostatos de Baja y Alta Presión
-  Bajo Nivel de Ruido
-  Control de Descongelamiento en la Unidad Exterior

Características

		MTB-36HR U. Interior	MOU-36HR U. Exterior	MTB-60HR U. Interior	MOU-60HR U. Exterior
Código		938404	938034	938408	938038
Capacidad Frío	Btu/h	36.000	36.000	55.000	55.000
	Kcal/h	9.000	9.000	13.750	13.750
Capacidad Calor	Btu/h	39.000	39.000	60.000	60.000
	Kcal/h	9.750	9.750	15.000	15.000
Consumo en Frío	W	3.900	3.900	6.585	6.585
Consumo en Calor	W	3.500	3.500	5.547	5.547
Compresor	Tipo	Scroll			
Alimentación Eléctrica	V/P/Hz	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
RLA Compresor	A	-	5,9	-	9,77
Caudal Aire	m ³ /min	30,6	90	52	108,3
Presión Estática Máxima	Pa	100	-	100	-
Nivel Sonoro	dB(A)	48,8	62	49	63
Ø Líquido - Ø Gas	Pulg.	3/8 - 3/4			
Máx. Long / Máx. Dif.	m	30/20	30/20	50/20	50/20
Temp. Lte. Operación	°C	43°C (Frío) / -7°C (Calor)			
Carga R410A	Kg	-	2,5	-	3,2
Dimensiones (An x Al x Prof.)	mm	1100x 249 x 774	946 x 810 x 410	1200 x 300 x 800	900 x 1170 x 330
Control Alámbrico	Tipo	KJR - 10B / DP (T) - E			
Peso	Kg	32,2	79,5	47	99